

ZETA SYSTEM

S.A.S. di Everardo p.i.Zoico & C.

SISTEMI AD ALTA TECNOLOGIA DI RISPARMIO ENERGETICO

DESTRATIFICAZIONE DEL CALORE

Via IV Genova 55 -33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UDINE)

Tel.0432635002 - 348 2660910 fax 0432 665568

C.F. e P.IVA 02496310307 www.zetasystem.eu e-mail ["info@zetasystem.eu"](mailto:info@zetasystem.eu)



NORTHWEST ENVIROFAN U.S.A.

PER I NOSTRI IMPIANTI USIAMO IL MOD. 160 Gold Line (NORTHWEST- USA)

MARCHIO "CE", "UL" Tensione : 220 V. 50 Hz.

Consumo : max 90 W 0.34 A monofase. Protezione IP54.

Rumorosità 51 dBA (a 1 mt.) Velocità da 0 a 320 g/m⁻¹

Portata circa 13.500 m³/h Peso 10,5 kg.

Dimensioni : diametro 142 cm Altezza totale: 50 cm.

Cuscinetti in acciaio al cromo, sigillati, permanenti.

Senso di rotazione reversibile. (quattro fili)

Dotati di cordino di sicurezza in acciaio.

Motore sigillato con protezione termica.

Completamente in metallo, niente plastica.

Colore verde.

Cono d'aria sviluppato a terra da 6 mt. d'altezza in sù: circa 10 mt.

Adatto specialmente per ambienti silenziosi.

Garanzia 5 anni

Per la regolazione automatica si usa un regolatore a blocco di fase con sonda a soffitto per una regolazione continua della velocità , da 0- 320 gm⁻¹ in funzione del caldo stratificato. A destratificazione avvenuta i motori gireranno al minimo.

Per il funzionamento manuale vi sarà nella centralina un potenziometro di regolazione.

Di serie inoltre ci sarà il programmatore orario per l'avvio in simultanea con l'impianto di riscaldamento anche a personale assente.

Gli impianti sono sezionabili secondo i desideri del cliente, (purchè non si stravolga il funzionamento invernale dell'impianto che deve seguire criteri precisi).